



## BOLETIM TÉCNICO



### Eucatex Espuma de Poliuretano Expansiva

Produto desenvolvido para colocação de batentes de portas, caixilhos de janelas, acomodação de banheiras de hidromassagem, cumeeiras, isolamento técnico e acústico, canos de ventilação, isolamento de aparelhos de ar condicionado, junções de paredes, divisórias, tetos, câmaras, etc. Sela, isola, veda, calafeta, cola, fixa, chumba e preenche espaços em superfícies internas de madeira, alvenaria e metal.

### COMPOSIÇÃO

Isocianatos, Polióis e Gás Propelente.

ACABAMENTO	Não aplicado
FERRAMENTAS	Não aplicado
DILUIÇÃO	Não aplicado
DEMÃOS	Não aplicado
SECAGEM	Não aplicado
RENDIMENTO	Não aplicado
CLASSIFICAÇÃO	Não aplicado
TIPO	Não aplicado
CONFORMIDADE	Não aplicado
PRAZO DE VALIDADE	2 anos

### Instruções de Uso

1. Mantenha a superfície limpa e livre de poeiras ou sujeiras. Para maior rendimento umedeça levemente a área a ser aplicada, o que resultará também numa secagem mais rápida.
2. Agite muito bem antes de usar.
3. Use somente de cabeça para baixo. Pressione a válvula vagarosamente. A saída do produto se dará conforme a intensidade da pressão da válvula.
4. Nunca preencha toda área ou a cavidade pois a espuma vai expandir preenchendo o espaço necessário.
5. Fixa sem viscosidade em 40 minutos, dependendo da espessura poderá ser cortada após 1 a 2 horas da aplicação, porém o tempo total de secagem varia entre 4 a 7 horas dependendo das condições de temperatura ambiente.
6. Vulcaniza por umidade em temperatura ambiente. Após a cura total poderá ser lixado, pintado e cortado.

### Recomendações

1. Este produto não adere em alguns tipos de plásticos. Para remoção, enquanto úmido, retirar com Eucatex Diluente para PU, após seco, somente raspando. O rendimento deste produto depende das condições climáticas. Realize o acabamento final, pois o produto não pode ficar exposto a raios UV. Não deve ser aplicado em locais sujeitos ao contato com água frequente.

**Manutenção do Bico Aplicador** Após a utilização parcial ou total do produto não desconecte o bico aplicador, mantenha a embalagem para cima até que se forme uma porção de espuma na ponta no bico aplicador. Na reutilização corte a ponta do aplicador.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Data da última revisão: 10/07/2018

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54  
Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos - [www.tintaseucatex.com.br](http://www.tintaseucatex.com.br)



Eucatex Espuma de Poliuretano Expansiva

EUCATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Estrada do Guarujá, 3150 - Bloco - Jardim Marília/Salto/SP - CEP: 13.323-005  
CNPJ: 14.675.270/0002-98 - INS. EST. 600.068.844.112