



EUCATEX ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA ACQUA

Sem cheiro* em até três horas após a aplicação. Indicado para aplicação em superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados e alumínio. É um produto à base de água que proporciona baixo odor, não amarela e oferece ótima resistência às intempéries, além de possuir secagem rápida e proporcionar excelente acabamento.

COMPOSIÇÃO

Polímero acrílico modificado à base de dispersão aquosa, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, aditivos microbicidas e tensoativos.

BOLETIM TÉCNICO

APLICAÇÃO	
ACABAMENTO	Brilhante e Acetinado
CORES	Além das cores do catálogo, pode-se obter outros tons no Sistema Tintométrico em mais de 5.000 cores.
FERRAMENTAS	Rolo, pincel, trincha ou pistola
DILUIÇÃO (com água limpa)	10% em todas as demãos Pistola: 20%
DEMÃOS	2 a 3 demãos
SECAGEM	Ao toque: 30 min Entre demão: 4 horas Final: 75 horas
RENDIMENTO	Quarto 800 mL - Base: até 17 m ² Quarto 900 mL: 19 m ² Galão 3,2L - Base: até 67m ² Galão 3,6L: até 75 m ²
CLASSIFICAÇÃO	ABNT NBR 11702
TIPO	4.2.2.1
PRAZO DE VALIDADE	36 MESES

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13.245, a superfície deve estar em bom estado (firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

METAIS	Lixar, remover todos os pontos de ferrugem e limpar. Aplicar uma demão de Eucatex Zarcão (metais ferrosos), Eucatex Fundo para Galvanizados (metais galvanizados) ou Eucatex Fundo Cromato de Zinco (alumínio, zinco ou galvanizado).
MADEIRAS	Lixar para eliminar farpas e aplicar uma demão de Eucatex Fundo para Madeira. Se necessário, nivelar a superfície aplicando Eucatex Massa para Madeira.
REPINTURAS	Em superfícies brilhantes, em bom estado: lixe até eliminar o brilho. Sobre Eucatex Massa Corrida e Massa Acrilica: aplique antes, uma demão de Eucatex Fundo Preparador de Paredes.
REPINTURAS SOBRE ESMALTE SINTÉTICO	Para melhor aderência recomendamos lixamento para remover partes soltas e brilho.

EUCATEX ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA

RECOMENDAÇÕES

1. O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas e técnica de aplicação.
2. Evite retoques isolados após a secagem da tinta.
3. Evite a aplicação do produto em áreas externas em dias com ocorrências de ventos fortes que podem transportar para a pintura poeira ou partículas suspensas no ar.
4. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.
5. Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem.
6. Algumas cores intensas (vermelho, amarelo, azul e magenta) poderão ter perda gradativa da tonalidade, quando expostas ao intemperismo. Este desbotamento não compromete a proteção e durabilidade da tinta.
7. A cor demonstrada no catálogo apresenta ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final trata-se de impressão em papel. A luminosidade do ambiente e a presença de outras cores na superfície em que a tinta será aplicada interferem na percepção da cor escolhida.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Data da última revisão: 11/2018

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54. Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br

