BOLETIM TÉCNICO

Eucatex Fundo Preparador de Paredes Base Água

É um fundo com a função de selar superfícies porosa e aglutinar partes soltas. A uniformização da absorção proporciona uma melhor aderência e durabilidade para aplicação do acabamento final. É indicado para reboco fraco, concreto novo, paredes caiadas e nas correções de bolhas, descascamento, saponificação e eflorescência.

COMPOSIÇÃO

Resina à base de dispersão aquosa de polímeros estireno acrílico e vinílicos modificados, fungicidas e bactericidas, glicóis e tensoativos.

APLICAÇÃO	
FERRAMENTAS	Rolo de lã, pincel ou trincha
DILUIÇÃO	Pronta para uso
DEMÃOS	1 demão
SECAGEM	Ao toque: 1 hora Final: 4 horas
RENDIMENTO	Quarto 900mL: até 13,75m² Galão e Balde 3,6L: até 55 m² Lata 16L: até 244 m² Lata 18L: até 275 m² Balde 15L: até 229 m²
CLASSIFICAÇÃO	ABNT NBR 11702
TIPO	4.1.2.7
CONFORMIDADE	ABNT NBR 15348
PRAZO DE VALIDADE	24 MESES

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo.

COM PARTES SOLTAS OU CAIADAS	Devem ser raspadas ou escovadas até completa remoção e em seguida aplicar o Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium.
SUPERFÍCIES MOFADAS	Lavar com Eucatex Zero Mofo conforme indicações e aguardar a secagem.
COM MANCHAS DE GORDURA	Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem.
REBOCO NOVO	Deve-se aguardar a cura por, no mínimo, 30 dias. Aplicar Eucatex Selador Acrílico Premium e, se necessário, nivelar a superfície aplicando Eucatex Massa Acrílica (áreas externas) ou Eucatex Massa Corrida(áreas internas).
REBOCO FRACO (baixa coesão)	Aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium conforme recomendação da embalagem e, se necessário, nivelar a superfície, aplicando Eucatex Massa Acrílica (áreas externas) ou Eucatex Massa Corrida (áreas internas).

RECOMENDAÇÕES

1. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos,temperatura abaixo de 10° C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

2. Em caso de repinturas sobre superfícies com brilho, recomendamos lixamento até a remoção do brilho, eliminar o pó com pano úmido e aplicação do Eucatex Acrílico Premium.

3. Para aplicação do Eucatex Fundo Preparador de Paredes sobre superfícies de gesso, recomenda-se diluir o produto em até 100% para que não existam partes com brilho. Atentar-se para a diluição do produto, pois caso apareça brilho, pode prejudicar a aderência da tinta de acabamento. Outra opção é a aplicação direta do Eucatex Tinta para Gesso conforme recomendação embalagem.

4. O rendimento prático do produto pode variar em função da técnica de aplicação, geometria de estrutura, rugosidade, absorção da superfície e espessura da camada de produto depositada.

EUCATEX FUNDO PERPARADOR DE PAREDES

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.
Data da última revisão: 11/2018

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54
Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br